



Informatie, leg en behandeladvies kalkhoudende natuursteen.

Wij hebben verschillende soorten kalkhoudende natuurstenen in ons assortiment, dit is een erg mooi produkt als je weet wat je koopt. Over het algemeen zijn de kalkhoudende natuursteensoorten minder hard en krasgevoeliger en zijn niet bestand tegen zuren. Onder kalkhoudende natuursteen verstaan we de meeste : **Marmer, Travertin, Belgischhardsteen, Vietnameeshardsteen, Chineeshardsteen soorten.**

De meest soorten zijn poreus en dienen hiervoor te worden behandeld. De mate van poreusheid is ook in sterke mate afhankelijk van de oppervlakte afwerking van de vloer. Gepolijste en verzoete vloeren zijn minder poreus als natuur geschuurde vloeren.

Als een vloer op de juiste manier is behandeld is deze makkelijker in onderhoud, het wil echter niet zeggen dat er nooit een vlekje in zal trekken. Het is een authentieke vloer die leeft en ook als zodanig moet worden gezien.

Leg advies:

Zorg voor een tegelzetter die ervaring heeft met het leggen van dit soort materiaal.

Leg de vloer pas als alle andere bouwwerkzaamheden zijn gedaan hierdoor voorkom je onnodige vervuiling.

Zorg voor een vlakke stabiele en schone ondergrond.

De meeste soorten zijn gekalibreerd en kunnen worden verlijmd met een flexibele lijm. Indien deze niet is gekalibreerd en er grote dikte verschillen inzitten kunnen ze in de specie worden verwerkt.

Bij lichte natuursteen vloeren is het beste te kiezen voor een witte lijm. (witte cement voor specie)

Gebruik **geen** synthetisch gekleurde voegmiddelen met sterke pigmenten.

Door het gebruik van een grove lijmkam 1,5 tot 2 cm kan men kleine hoogte verschillen van de tegels opvangen.

De voegbreedte is afhankelijk van het soort vloer (rustiek of strak) kwestie van smaak.

Werk schoon en zorg dat er geen lijmresten en voegsel op de tegels blijft zitten.

Zorg bij het invoegen ervoor dat je na het invoegen de oppervlakte goed schoonmaakt met schoon water.

Na het leggen de vloer niet afdekken.



Vloerbehandeling:

Stap 1 Reinigen

De vloer goed reinigen met water en indien nodig PS/87 zuurvrije reiniger. Vervolgens de vloer goed laten drogen (variërend van enkele dagen indien men vloerverwarming heeft tot enkele weken). Als de vloer goed schoon en droog is kan er worden begonnen met stap 2.

Stap 2 Impregneren (Gebruik tijdens impregneren handschoenen en ventileer de ruimte goed)

Als de vloer helemaal schoon en droog is (variërend van enkele dagen indien men vloerverwarming heeft, tot enkele weken). Zet de vloerverwarming een dag voor het impregneren helemaal laag.

Wenst u een diepere kleur van uw natuursteen gebruik dan **filastoneplus** dit is een impregnator die de kleur van de steen verdiept.

Wilt u de kleur van de natuursteen **niet** verdiepen maar natureel houden gebruik dan **filafob**.

Breng de **Filastoneplus / Filafob** aan op een katoenen doek, (**niet op de tegels gieten**) en wrijf de tegels hiermee in, behandel kleine delen tegelijk. Het impregneermiddel moet in de tegel trekken alles wat erop blijft liggen goed droog wrijven anders ontstaan er vlekken. (**vloer 8 uur niet beloopbaar**).

Deze behandeling na 8 uur indien nodig 1 a 2x herhalen. Tussen elke behandeling moet ongeveer 8 uur droogtijd zitten. Beide impregneermiddelen werken vuilafstotend (eerst klein stukje proberen). **De tegel mag na behandeling niet glimmen wrijf de tegel goed droog.**

Stap 3 onderhoud en reiniging

Vloer reinigen met **Dweilzeep en /of Filacleaner** dit zijn zuurvrije reinigers deze kunnen worden opgelost in water om de vloer mee te dweilen. Bij lichte vloeren is het beter geen lijnolie houdende produkten te gebruiken zoals groene zeep. gezien de vloer dan aanzienlijk vergeeld. Bij de ruwere vloeren kan men ook af en toe een dweilwas gebruiken zoals **filasatin**.

Belangrijk:

Gebruik **geen** zuren of zuurhoudende produkten op de vloer zoals antikalk, cilitbang en andere agressieve reinigingsmiddelen